

脈々と受け継がれる 巻取式の代名詞「リーロック」

REELOCK SII NEO



スイッチで簡単切り替え「2WAY」機能

ストラップを常に巻き取り

任意の長さに仮止め

の状態でストラップを巻き取りたい時には、黄色の巻取スイッチで調節ができます。



外部フック取付環付き

セーフティロックやS-スライド等の昇降用安全器の小型フックを取り付けて使用します。ショックアブソーバ連結環と一体化して、フックが掛けやすい角度に立ち上がっています。

低床作業時でも安心の「ロック機能付き」
墜落の場合にはストラップの繰り出しを瞬時に停止するので、落下距離を最短にすることができます。

巻取力停止型

ストラップを仮止めた状態（巻取力を停止させた状態）での墜落制止時には、ストラップのたるみの分だけ落下距離が長くなります。

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類	種別	使用可能質量
胸ベルト型	第一種 (4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造年月
1.8m	3.5m	巻取器ケース裏面に表示

Safety Checker



SLN505型
PL-SLN505型
共通



SLN505-SB型

ロック装置付き2WAY巻取器

使用可能な質量
100kg

REELOCK SII NEO ライト 軽量

胸ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
バックル：スライド式(アルミ製 軽量タイプ)

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミッド芯入りテトロン
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.56A (軽量タイプ)
重量：約1,120g

○PL-SLN505型 (ランヤード単品)

ベルトカラー

■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB

130kg対応
ショックアブソーバ

カバー素材：ポリエステル生地



Safety Checker



SLN505-130型

SLN505-130-SB型

ロック装置付き2WAY巻取器

使用可能な質量
130kg

重量：約1,160g

Safety Checker



SN505型
PL-SN505型
共通

ショックアブソーバ (第一種)



SN505-GR型

ロック装置付き2WAY巻取器

使用可能な質量
100kg

REELOCK SII NEO

胸ベルト：幅50mm 長さ1,200mm
バックル：スライド式(スチール製)

巻取器：樹脂製ケース
ストラップ：幅17mm アラミッド芯入りテトロン
長さ：約1,660mm(ストラップ収納時 約560mm)
ショックアブソーバ：第一種
フック：No.57B (スチール製ブラックカバー)
重量：約1,290g

○PL-SN505型 (ランヤード単品)

ベルトカラー

■BL ■GR ■SB ■LG ■YL ■NB