

【名称】 スポットエアコンクリーナー

発注コード 244-0503 品番 ALP-SAIRC

【用途】

スポットエアコンなどの洗浄（業務用）

【形式】

エアゾール

【内容量】

420ml

【液性】

弱アルカリ性

【成分】

アルカリ剤、炭酸塩、界面活性剤（陰イオン系、非イオン系）、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、プロパン、ブタン、除菌剤

【注意喚起語】

危険

【危険有害性情報】

- 高圧容器：熱すると破裂の恐れ
- 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷



【使用上のご注意】 ●材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。●皮膚に損傷・皮膚に損傷を与える恐れがありますので、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。●熱/火花/裸火/高温のもののような着火源に近づけないでください。禁煙。●ハレツする恐れがありますので、直射日光の当たる所や40℃以上の所、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近には置かないでください。●狭い、閉鎖的な場所等では可燃性ガスが滞留し、引火、爆発することがありますので使用しないでください。十分に換気してください。●加圧容器ですので使用後穴をあけたり燃やしたりしないでください。●ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないでください。●取り扱い後はよく手を洗ってください。●ステンレス、ナイロンなどの硬い毛質のブラシは、フィンを傷める恐れがありますので使用しないでください。●火災の原因となる恐れがありますので、洗浄する際は配線部などの電気系統には水がかからないように低い水压で洗い流すかカバー等で覆ってください。●洗浄箇所以外に本品が付着した場合はすぐに取り除いてください。処置が遅れると変色や腐食などの恐れがあります。●塗装面は予めマスキングテープなどで保護し、万が一付着してしまった場合は直ちに拭き取って（または洗い流して）ください。●缶を逆にして使用できます。（缶を水平にして使用はできません。）●キップだけ持つと、本体が落下する恐れがありますので、注意してください。

【応急処置】 ●吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合や呼吸に関する症状が出た場合は、本品持参の上、医師の診断を受けてください。●飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、無理に吐き出さず、すみやかに医師の診断を受けてください。●眼に入った場合は、こすらずすぐに15分間以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受けてください。●皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で15分間以上洗い流し、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。（衣服にかかってしみ込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行ってください。）●汚染された衣類を再利用する場合には洗濯してください。●衣服にかかった場合は、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。

LOT.底底部に印字




Cleaner for
Spot Air Conditioner

スポットエアコン クリーナー

発注コード 244-0503

品番 ALP-SAIRC



熱交換器のホコリや
油性汚れを落として
冷却効果を復活させます



逆さ噴射 OK



使用前に振る



メガネ着用



マスク着用



手袋等着用

使用方法 ※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

【事前準備】 ●本体の電源コードを抜き、排水タンク等の付近にあるカバーとフィルターを外し、アルミ熱交換器を露出させてください。●必要に応じて、電装部に水分がかからないようにタオル、シート等で養生をしてください。●ドレン部に向かって傾斜がつくように、対角線上にウエスなどを用いてかさ上げを行ってください。●ドレン部に直接ホース等を装着し排水溝等に誘導することで、洗浄廃液を効果的に処理することができます。

【洗浄方法】 ①本品をよく振り、中身を攪拌してください。②熱交換器にまんべんなく本品を吹き付けてください。③20分程度放置してください。④汚れがひどい場合は、5分放置後、やわらかいブラシやハケ（馬毛、豚毛、山羊毛等）でフィンの目に沿って上下にブラッシングしてください。⑤水道ホース等を用い、洗浄液を十分に洗い流してください。（機械内部への水の侵入を防ぐため、極力低い水压で洗い流してください。）（熱交換器全体へ2回以上かつ2分以上かけて水洗してください。）⑥外したフィルターについているホコリなどは掃除機等で吸い取ってください。

【保管及び廃棄方法】 ●施錠して保管してください。●子供の手の届く所や、飲食物のそばなどには置かないでください。●保管時にはハレツの原因となりますので、直射日光の当たる場所、40℃以上になる所や、水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。●廃棄の際は、中身を使い切ってから火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

①炎や火気の近くで使用しないこと。②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40℃以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。⑤使い切って捨てること。

高圧ガス：LPG



◀商品詳細はこちら

※詳細については当社発行のSDS（安全データシート）をご覧ください。

A14993 UN 1950

容器イエローカード

指針番号：126

【表示者及び所在地】

総発売元 トラスコ中山株式会社

〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号

お客様相談室 ☎0120-509-849

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

http://www.orange-book.com/

製造元 横浜油脂工業株式会社



NET.420ml
MADE IN JAPAN