

NEW DEVICES
FA23112_{SERIES}/BT23211

最大**106ℓ/秒**の大風量!!
最大電圧**18V**の大容量バッテリー!!

最大風量 **106** ℓ/秒
FA23112
空調服® ワンタッチファン



最大電圧 **18V**
BT23211
空調服® バッテリー



最強パワーで一気に冷却!
ハイパフォーマンスなデバイスが新登場!

短時間充電 約**3時間***

ファンはパーツを
取り外して **水洗い可能**

*数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。

※空調服®をご利用の際は、空調服®専用のウェア・ファン・バッテリー等をご利用ください。他社製品との組み合わせによる使用は故障や事故の原因となります。



紹介動画はこちら!

 **空調服®**
DIRECT COOLING

NEW

最大風量106ℓ/秒! ターボモード*5対応ファン

FA23112 シリーズ

空調服® ワンタッチファン

特許

取得済

(株)セフト研究所

パーツを取り外して水洗いが可能

上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。

3
COLORS

ブラック
FA23112K90 (2個)
FA23111K90 (1個)



グレー
FA23112K50 (2個)
FA23111K50 (1個)



レッド
FA23112R70 (2個)
FA23111R70 (1個)

【対応バッテリー】

BT23211 専用

※その他のバッテリーとの互換性はありません。

【仕様】

厚さ	47mm		
質量*1	85g		
動作寿命*4	3,000時間(公称値)		
最大風量*2 *3	バッテリー	18.0V (ターボモード時)*5	106.0ℓ/秒
		15.0V	90.0ℓ/秒
		10.0V	62.0ℓ/秒
		6.0V	39.0ℓ/秒

NEW

18V

最大電圧18Vの大容量バッテリー

BT23211

空調服® バッテリー

【対応ファン】

FA23112 専用

※その他のファンとの互換性はありません。

【仕様】

外 寸	高さ 128mm / 幅 78mm / 厚さ 25mm
出 力	18.0V、15.0V、10.0V、6.0V
充電時間*10	約3時間
出力切替	ターボモード*5 / 15.0V / 10.0V 連続モード 10.0V ゆらぎモード*6 / 6.0V
定格容量	3250mAh(58.5Wh)
質 量	343g

- 赤色LEDで屋外での視認性良好
- JIS IP55(防塵防水)規格適合*7
- 9段階の残量表示

特許

取得済

(株)セフト研究所



防水

5段階切替で使用シーンによってモードを使い分け

瞬間冷却を可能にする、ターボモード*5の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード*6、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水*7で屋外での使用も安心です。

POINT 瞬間冷却のターボモード*5

最大風量106.0ℓ/秒*8で瞬間冷却を可能に。ターボモード*5(18.0V)は人体への影響を考慮し、酷暑やハードワークによる大量発汗時のみ使用してください。20秒という短時間で瞬間冷却し、その後は96.0ℓ/秒で5分弱しっかり冷却します。



【仕様】バッテリー(BT23211)とファン(FA23112)使用時

出力切替	18.0V ターボモード*5	15.0V	10.0V 連続モード	10.0V ゆらぎモード*6	6.0V
最大風量	106.0ℓ/秒 (20秒間 瞬間冷却)	90.0ℓ/秒	62.0ℓ/秒	50.0ℓ/秒 〜62.0ℓ/秒	39.0ℓ/秒
動作時間	約5.1時間 *9	約1.5時間 約3.9時間*11	約8.4時間	約11.2時間 高効率	24時間以上

SK23011 シリーズ

空調服® スターターキット

【セット内容】※落下防止ひも付き



FA23112 シリーズ
空調服®
ワンタッチファン



BT23211
空調服®
バッテリー

▶空調服®をはじめてご使用される方におすすめ!!
デバイスがワンパックに!!

お好きなカラーが選べます

■ SK23011K50
グレー■ SK23011K90
ブラック■ SK23011R70
レッド

CB23311
空調服®
ケーブル



CG23411
空調服®
急速AC充電アダプター



CA23510
空調服®
バッテリーケース

BT23212

空調服® バッテリーセット

【セット内容】※落下防止ひも付き



CG23411
空調服® 急速AC充電アダプター



BT23211
空調服® バッテリー



CA23510
空調服® バッテリーケース

互換性についてのご注意

FA23112(空調服®ワンタッチファン)/BT23211(空調服®バッテリー)は、必ず専用のケーブル(CB23311レギュラータイプ/CB23312 ロングタイプ・つなぎ用/CB23313ズボン用)とAC充電アダプター(CG23411)を合わせてご購入ください。その他の製品との組み合わせでは使用できません。

*1 ファン1個の値。 *2 ファン2個の値。 *3 対応バッテリー使用時。 *4 出力15Vでの動作寿命。 *5 ターボモードとは、18Vで20秒(106ℓ/秒)、16Vで4分40秒(96ℓ/秒)動作後、12V(74ℓ/秒)へ自動移行するモードです。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。ターボモードをご使用いただくには「6」相当のバッテリー残量が必要です。 *6 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。
*7 水没などの水の侵入による故障を保障するものではありません。 *8 18V使用時、ファン2個の値。 *9 ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。 *10 数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。
*11 15Vで1.5時間動作し、その後10Vへ自動移行し3.9時間動作するモードです。 ※実際の製品の色はチラシの表示色とは若干異なります。ご了承ください。
※掲載商品は(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。 ※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。 ※「空調服」「空調服」「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。



株式会社 空調服

〒174-0041 東京都板橋区舟渡1-12-11 ヘリオスIIビル4階

TEL : 03-5916-5330 / FAX : 03-5916-5331

https://www.9229.co.jp/

お問い合わせは