




形状保持

高機能ベルト
形状保持
HIGH FORM-STABILITY

TITANだけの
特許構造

樹脂製の芯材をナイロンの繊維で包み込む構造です。
肩バックルから肩、背中、ベルト保持板を通して、腿に達
する部分のベルトに採用しています。
これによりベルト同士のもつれ、形崩れを防ぎます。



胸クリップ
(アルミ合金製ワンタッチタイプ)



腿バックル
(アルミ合金製ワンタッチバックル)



付け間違い防止のため
左右で色が異なります。



形状保持ベルトがベルトの形
崩れ・もつれを防ぎ、素早い着
脱を可能に。

ベースモデル EASY Harness

EH3DN-10A型

フルハーネス本体のみ

形状保持
3D
ハーネス

肩・背・腰ベルト：幅45mm 樹脂製芯材内包 ナイロン
腹・腿部ベルト：幅45mm ポリエステル
胸ベルト：幅25mm ナイロン
肩バックル：スチール
胸クリップ：ワンタッチタイプ(アルミ合金)
腿バックル：ワンタッチバックル(アルミ合金)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・ベルト保持板・尻当て・D環止め・
ベルト止め：樹脂
簡易肩パッド(DP型)：ポリエステル
重量：約1,030g

使用可能な質量：130kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

背中 X 腿 V

作業ベルト付き・・・EH3DN-9A型

重量：約1,240g

作業ベルトは同梱されますが、フルハーネスに装着
していない状態での出荷となります。



WORKERS



Safety Checker



HL-R型
HL-RW型
共通

シンプルな構造の軽量タイプ。
簡単な調整で身体にフィット、
ランヤード付きですぐに使える。

その他のランヤード付きフルハーネスは P23,P24 に掲載。

WKSJN-10B-HB型

フルハーネス本体+タイプ1ランヤード

ワーカーズハーネス

肩・腿ベルト：幅45mm ポリエステル
胸ベルト：幅25mm ナイロン
胸クリップ：プレートタイプ(スチール)
腿バックル：プレートバックル(スチール)
D環：スチール
休止フック掛け(2コ)・尻当て・D環止め・ベルト止め：樹脂

ランヤード：直径10mm 三つ打(ナイロン)長さ1,700mm
ショックアブソーバ：第一種
丸リング(スチール)
フック：No.57F(スチールカバー)
重量 / 約1,370g (ランヤード含む)

使用可能な質量：100kg

サイズ： S M L LL

ご注文の際には型番の末尾に「サイズ」を付けてください。

背中 X 腿 V

ランヤードのショックアブソーバに表示の内容

種類	種別	使用可能質量
フルハーネス型	第一種(4kN)	100kg
最大自由落下距離	落下距離	製造番号 ラベルに記載
2.3m	4.2m	

⚠️ キンクに注意 P80をご覧ください。

別売り 追加ロープ (第一種ショックアブソーバ用)

HAL-R-R型 フック(No.57F)

直径10mm 三つ打ナイロン 長さ約1,500mm
(丸リングへの接続時には長さ1,700mmとなります。)



必ずショックアブソーバ直下の丸リングに接続してください。

「Safety Checker」・・・詳しくはP8をご覧ください。